



VB acryl BOIS

Peinture acrylique microporeuse satinée



DEFINITION / DESTINATION

Peinture acrylique en phase aqueuse sans odeur de haute qualité pour la décoration et la protection des surfaces en bois.

PROPRIETES

- Garnissante
- Microporeuse
- Bonne opacité
- Lavable
- Très bonne tenue au jaunissement

CARACTERISTIQUES

COV : (directive 2004/42/CE) valeur limite CE de ce produit (catégorie cat. A/d) : 130 g/L (2010).

CE PRODUIT CONTIENT AU MAXIMUM 100 g/L de COV

FAMILLE	AFNOR T 36-005 Famille 1 Classe 7b2
COMPOSANTS LIANT	Résine acrylique pure
DENSITE à 20°C	1,135-1,25 g/ml ± 0,03 (selon base)
VISCOSITE à 40°C	40-50 ± 5 P.S./ 110 ± 5 KU
EXTRAIT SEC EN POIDS	50 % ± 2%
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	37 % ± 2%
DILUTION	Eau. Diluer jusqu'à 5 % selon le support et le matériel d'application
SECHAGE (à 20°C et HR 60%)	En surface : 1 h - Recouvrable : 6 h

FICHE TECHNIQUE

	Séchage complet après 4 jours.
ASPECT / FINITION	Satiné - Brillant spéculaire (Bs) : $40 \pm 4\%$ (60°)
RENDEMENT MOYEN	8 à 12 m ² /L (45 – 30 microns secs)
COULEUR	Blanc Bases à teinter DEEP / TR
CONDITIONNEMENT	0,75 L – 3 L – 10 L

Les valeurs sont données pour le produit blanc.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS	<p>Elle devra être conforme au DTU en vigueur. Intérieur / Extérieur.</p> <p>Subjectiles : toutes surfaces en bois, correctement préparées et imprimées selon les normes en vigueur (ponçage, époussetage, etc.)</p> <p>Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, sans poussière ni graisse.</p> <p>Bien homogénéiser le produit avant son application. Si nécessaire peut être dilué jusqu'à 5 % d'eau.</p>
CONDITIONS CLIMATIQUES	<p>Conformément à la norme NF P 7 4 – 2 0 1 – 1.</p> <p>En travaux d'extérieur, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.</p> <p>En travaux d'intérieur, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65 % d'humidité relative.</p>
NOMBRE DE COUCHES	2 couches
MATERIEL D'APPLICATION	Brosse, Rouleau, Pistolet, Airless
NETTOYAGE	A l'eau avant séchage. Ajouter du liquide vaisselle si nécessaire.
PRECAUTIONS	<p>Produit considéré comme non dangereux.</p> <p>Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité.</p>
CONSERVATION	12 mois dans l'emballage d'origine, fermé et à l'abri de l'humidité, des intempéries, du gel et des fortes chaleurs.
ENVIRONNEMENT	Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement dans des conditions normales d'utilisation.
DECHETS	<p>En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jeter pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier ou dans l'égout.</p> <p>Tous les composants de ce produit doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune. CED : 080112</p>

