

# CAMINO

**EXPERT  
WOOD**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Chanfrein	2
Longeur de lame	1 180 mm
Largeur de lame	164 mm
Epaisseur parement chêne	3,3 mm
Epaisseur totale	14 mm
Classe d'usage (sur bois brut)	31
Compatibilité sol chauffant	Compatible PRE (maxi 90 W/m <sup>2</sup> ) et eau chaude basse température
Nombre de lames par paquet	8 lames
m <sup>2</sup> par paquet	1,54 m <sup>2</sup>
Poids du paquet	10,90 kg/m <sup>2</sup>
Nombre de paquets par palette	36 boîtes
m <sup>2</sup> par palette	55,44 m <sup>2</sup>
Traitement de surface	Vernis Ultimtec haute performance
Niveau de brillance	5-7 (extra mat)
Système de pose	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils
Résistance du Loc	550 côté long et 850 côté court (kg/m)
Garantie usage résidentiel	30 ans
Résistance au feu	Dfl-s1
Dégagement de formaldéhydes (HCOH)	E1
Emission de CoV	A+
Programme Environnemental	PEFC 10-31-1047
Label fabrication	Label Parquets de France 14G

