

# ESENCIAL

**EXPERT  
WOOD**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Chanfrein                          | 2  |
| Longeur de lame                    | 1 180 mm   |
| Largeur de lame                    | 130 mm   |
| Épaisseur parement chêne           | 2,5 mm   |
| Épaisseur totale                   | 11 mm  |
| Classe d'usage (sur bois brut)     | 23   |
| Compatibilité sol chauffant        | Compatible PRE (maxi 90 W/m <sup>2</sup> ) et eau chaude basse température |
| Nombre de lames par paquet         | 8 lames  |
| m <sup>2</sup> par paquet          | 1,22 m <sup>2</sup>  |
| Poids du paquet                    | 8,82 kg/m <sup>2</sup>   |
| Nombre de paquets par palette      | 55 boîtes  |
| m <sup>2</sup> par palette         | 67,1 m <sup>2</sup>  |
| Traitement de surface              | Vernis Ultimtec haute performance  |
| Niveau de brillance                | 5-7 (extra mat)  |
| Système de pose                    | BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils                           |
| Résistance du Loc                  | 550 côté long et 850 côté court (kg/m)                                     |
| Garantie usage résidentiel         | 15 ans   |
| Résistance au feu                  | Dfl-s1   |
| Dégagement de formaldéhydes (HCOH) | E1   |
| Emission de CoV                    | A+   |
| Programme Environnemental          | PEFC 10-31-1047  |
| Label fabrication                  | Label Parquets de France 14G   |

